

类别: 插拔式端子-插座


产品名称:438315

产品描述: 间距：3.81mm 额定电压：160V

额定电流：10A 颜色：橙



## 产品尺寸图



## 参数

|      |        |
|------|--------|
| 产品型号 | 438315 |
| 产品间距 | 3.81   |
| 产品层数 | 单层     |
| 接线位数 | 15     |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | -            |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 橙色           |

技术数据

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 10A               |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 160V              |
| ☞ 过压类别          | III III II        |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2             |
| ☞ 额定冲击电压        | 2.5KV 2.5KV 2.5KV |
| ☞ 硬导线截面积        | -                 |
| ☞ 柔性导线截面积       | -                 |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | -                 |
| ☞ 锁线螺钉规格        | -                 |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | -                 |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                 |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | -                 |
| ☞ 剥线长度          | -                 |
| ☞ 使用组别          | B/C/D             |

商业数据

订货号438315

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303 邮编：315303  
Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158  
Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170  
E-mail：supucontact@supu.cn E-mail：supucontact@supu.cn  
Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信