


类别: 插拔式端子-插座


产品名称:450308-03D

产品描述: 间距：5.0mm 额定电压：320V

额定电流：16A 颜色：灰



产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	450308-03D
☞ 产品间距	5
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	8

☞ 接线方式	-
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105°C
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导体材料	Copper alloy
☞ 导体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	灰色

技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	16A
☞ 额定电压 (IEC)	320V
☞ 过压类别	III III II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV 4.0KV
☞ 硬导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	-
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-
☞ 剥线长度	-
☞ 使用组别	B/C/D

商业数据

订货号

450308-03D

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信