

类别: 插拔式端子-插座


产品名称:475321

产品描述: 间距：7.5mm 额定电压：500V

额定电流：12A 颜色：灰



## 产品尺寸图



## 参数

|      |        |
|------|--------|
| 产品型号 | 475321 |
| 产品间距 | 7.5    |
| 产品层数 | 单层     |
| 接线位数 | 21     |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | -            |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 灰色           |

技术数据

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 12A               |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 500V              |
| ☞ 过压类别          | III III II        |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2             |
| ☞ 额定冲击电压        | 6.0KV 6.0KV 6.0KV |
| ☞ 硬导线截面积        | -                 |
| ☞ 柔性导线截面积       | -                 |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | -                 |
| ☞ 锁线螺钉规格        | -                 |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | -                 |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                 |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | -                 |
| ☞ 剥线长度          | -                 |
| ☞ 使用组别          | B/C/D             |

商业数据

 订货号

475321

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303                      邮编：315303  
Switchboard: +86 574-63288158      总机：+86 574-63288158  
Fax: +86 574-63288170              传真：+86 574-63288170  
E-mail：supucontact@supu.cn      E-mail：supucontact@supu.cn  
Service Hotline: 400-626-6336      服务热线：400-626-6336



官方微信