




类别: 插拔式端子-插座


产品名称:435411

产品描述: 间距：3.5mm 额定电压：160V

额定电流：10A 接线方式：回拉式弹簧接线

颜色：白灰

产品尺寸图



参数

 产品型号	435411
 产品间距	3.5
 接线位数	11
 接线方式	回拉式弹簧接线

⌘ 防护等级	IP20
⌘ 工作温度	-40~+105°C
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 颜色	白灰色

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	10A
⌘ 额定电压（IEC）	160V
⌘ 过压类别	III III II
⌘ 污染等级	3 2 2
⌘ 额定冲击电压	2.5KV 2.5KV 2.5KV
⌘ 额定电流（UL）	10A - 10A
⌘ 额定电压(UL)	300V - 300V
⌘ 硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
⌘ 柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-1.5mm ²
⌘ 锁线螺钉规格	-
⌘ 锁线螺钉扭矩	-
⌘ 固定螺钉规格	-
⌘ 剥线长度	7-8mm ²
⌘ 使用组别	B/C/D

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信