

类别: 插拔式端子-插座

产品名称:478214-04D

产品描述: 间距：7.62mm 额定电压：630V

额定电流：16A 颜色：橙

产品尺寸图



参数

产品型号	478214-04D
产品间距	7.62
产品层数	单层
接线位数	14

接线方式	-
防护等级	IP20
工作温度	-40~+105°C
绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
导电体材料	Copper alloy
导电体表面镀层	Sn,Plated
颜色	橙色

技术数据

额定电流（IEC）	16A
额定电压（IEC）	630V
过压类别	III III II
污染等级	3 2 2
额定冲击电压	6.0KV 6.0KV 6.0KV
硬导线截面积	-
柔性导线截面积	-
柔性导线截面积，带绝缘管套	-
锁线螺钉规格	-
锁线螺钉扭矩	-
固定螺钉规格	-
固定螺钉扭矩	-
剥线长度	-
使用组别	B/C/D

额定接线容量	-

商业数据

订货号	478214-04D

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province, China

地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336

官方微信

数据修改权利归速普所有。