





类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPAN3.81V06-BK-2600

产品描述: 间距：3.81mm 额定电压：160V
额定电流：8A 颜色：可定制

产品尺寸图



参数

产品型号	MC-DPAN3.81V06-BK-2600
产品间距	3.81
产品层数	多层
接线位数	6

☞ 接线方式	-
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	8A
☞ 额定电压（IEC）	160V
☞ 过压类别	III III II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	2.5KV 2.5KV 2.5KV
☞ 硬导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积	-
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-
☞ 剥线长度	-
☞ 使用组别	B/C/D

商业数据

订货号

MC-DPAN3.81V06-BK-2600

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信