



类别: 插拔式端子-插头

产品名称:MC-RU5.08SH21-F-0001

产品描述: 间距：5.08mm 额定电压：320V  
额定电流：16A 颜色：可定制



产品尺寸图



参数

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品型号 | MC-RU5.08SH21-F-0001 |
| 产品间距 | 5.08                 |
| 产品层数 | 单层                   |
| 接线位数 | 21                   |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | -            |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 16A         |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 320V        |
| ☞ 过压类别          | III/III/ II |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2       |
| ☞ 额定冲击电压        | 4KV 4KV 4KV |
| ☞ 额定电流（UL）      | 16A - 10A   |
| ☞ 额定电压(UL)      | 250V - 300V |
| ☞ 硬导线截面积        | -           |
| ☞ 柔性导线截面积       | -           |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | -           |
| ☞ 锁线螺钉规格        | -           |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | -           |
| ☞ 固定螺钉规格        | M2.5        |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | 0.3N.M      |

|        |       |
|--------|-------|
| 剥线长度   | -     |
| 使用组别   | B/C/D |
| 额定接线容量 | -     |

商业数据

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 订货号 | MC-RU5.08SH21-F-0001 |
|-----|----------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信