





类别: 栅栏式端子

产品名称:TBR200-02C-LR-0001

产品描述:

间距: 36mm, 额定电压UL600V, 额定电流UL200A, 颜色
4/0AWG

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	TBR200-02C-LR-0001
☞ 产品间距	36
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	2

☞ 接线方式	螺栓接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40℃ ~+125℃
☞ 绝缘材料	PC
☞ 绝缘材料组别	III
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn plated
☞ 安装方式	35mm DIN安装
☞ 类别	中继式

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	200
☞ 额定电压（IEC）	800
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	8
☞ 额定电流（UL）	200/200/5
☞ 额定电压(UL)	600/600/5
☞ 剥线长度	14-18
☞ 紧固扭矩(Lb.in)	/
☞ 导线截面积（AWG）	20-4/0

商业数据

☞ 订货号	TBR200-02C-LR-0001
-------	--------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信